





<b>CARATTERISTICHE TECNICHE / SPECIFICATION</b>	
PESO ARCATÀ CAR FRAME WEIGHT	160 daN
N° FUNI N° ROPES	5
Ø FUNI - CARICO DI ROTTURA Ø ROPES - MINIMUM BREAKING FORCE	6,5 mm - 31500 N
MOTORE GEARLESS GEARLESS ENGINE	SASSI G300 T1
TIRO TYPE OF TRACTION	2:1
VELOCITÀ SPEED	1 m/s
Ø PULEGGIA DI TRAZIONE Ø TRACTION PULLEY	Ø 210 mm - Temprata (Gola a V - gamma 45°)
Ø PULEGGE DI RINVIO Ø DIVERTOR PULLEYS	Ø 240 mm cabina / car frame - Ø 240 mm ctp / cw
POTENZA MOTORE POWER ENGINE	3,5 KW
CORRENTE NOMINALE RATED CURRENT	15,7 A
GUIDE CABINA CAR GUIDE	T 82 (82x68x9)
GUIDE CONTRAPPESO COUNTERWEIGHT GUIDE	T 50 (50x50x5)
AMMORTIZZATORE CABINA CAR BUFFER	+80x80 tipo A1 Cert. EDAA003
AMMORTIZZATORE CONTRAPPESO COUNTERWEIGHT BUFFER	D2 (cod. CMA 10110805)
TESTATA MINIMA MIN HEADROOM	3450 mm
CORSA MASSIMA MAX TRAVEL	50 m (oltre i 30m di corsa utilizzare catene di compensazione / over 30m of travel use compensation chains)
FOSSA MINIMA MINIMUM PIT	1200 mm

